

AltaLink[®] de Xerox[®]

Imprimantes multifonctions

xerox[™]

B8145/B8155/B8170



Les imprimantes multifonctions AltaLink[®] B8100 sont conçues avec la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®]. Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

Fiche technique du système	AltaLink [®] B8145	AltaLink [®] B8155	AltaLink [®] B8170
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum SSD 128 Go/ En option : Disque dur 500 Go/Intel [®] Atom [™] quadricœur de 1,91 GHz/mémoire système de 8 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox [®] en option, trousse sans fil double bande, connexion en communication en champ proche (NFC), Bluetooth (iBeacon)		
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur du parc, surveillance de configuration		
Copie et impression			
Résolution de copie et d'impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première impression	3,8 secondes	3,2 secondes	3,0 secondes
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de)	4,4 secondes	3,7 secondes	3,2 secondes
Langage de description de page (PDL)	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , Adobe [®] PDF, PCL [®] 5c/PCL [®] 6		
Caractéristiques d'impression	Impression à partir d'USB, Imprimez à partir de référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox [®] , identification travail, finition de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, impression de très longue feuille (bannières), Print Around, impression sur support de remplacement		
Compatibilité mobile et infonuagique			
Connectivité mobile	Communications en champ proche (CCP); En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) comprenant iBeacon (Bluetooth)		
Impression mobile	AirPrint [®] , Mopria [®] , service d'impression Xerox [®] (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; En option : Appli mobile pour le milieu de travail Xerox [®] (iOS/Android)		
Numérisation mobile	AirPrint; En option : Appli mobile pour le milieu de travail Xerox [®] (iOS/Android)		
Applis mobiles et App Gallery de Xerox[®]	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : DocuShare [®] de Xerox [®] (www.xerox.ca/ecm-fr), XMPie [®] (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail Xerox [®] (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).		
Suite pour le milieu de travail Xerox[®] et Services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox[®]	En option : La Suite pour le milieu de travail Xerox [®] est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent tout en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime grâce aux fonctionnalités de ses versions sur serveur local (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Numérisation	
Fonctions de base	Destinations : Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), numérisation vers référentiels infonuagiques (Dropbox, One Drive et Google Drive)®, HTTP, HTTPS, destinations SFTP; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : aperçu de la numérisation, numérisation vers une base, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers un répertoire, applis 1 touche, TWAIN pris en charge
Fonctions facultatives	Application de numérisation Xerox® pour DocuShare®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations d'affaires Xerox à xerox.com/Solutions-logicielles
Télécopie	
Fonctions de base	Télécopie Internet, activation de télécopie sur serveur réseau, télécopie en amalgame
Fonctions facultatives	Télécopie libre-service (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau, la télécopie directe et la retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB partagé)
Sécurité	
Fonctions de base	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, contrôle par liste blanche intégré de McAfee®, ePolicy Orchestrator® de McAfee®, gestionnaire de sécurité d'entreprise de McAfee®, LogRhythm SIEM®, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, surveillance de configuration, TPM, lecteur de stockage chiffré à démarrage sécurisé (AES 256 bits, FIPS 140-2), vérification du micrologiciel, chiffrement du niveau de travail par le biais de HTTPS et des pilotes, courriel signé en cours d'évaluation pour la Certification selon les Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée
Fonctions facultatives	Integrity Control de McAfee®, trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET)², lecteur de cartes RFID E1.0 intégré de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, sécurité de contenu et gestion de l'impression de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox®. Pour en savoir plus www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctions de base	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau
Fonctions facultatives	Suite/services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale de Xerox. Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®. Pour en savoir plus www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Caractéristiques et accessoires

Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (DADF) permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 250 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et vous permet d'effectuer des tâches en quelques touches Découvrez-le à xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTATION PAPIERA*

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 12 x 18 po/SRA3.



La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



Le module magasin tandem à grande capacité (en option) porte la capacité totale à 3 140 feuilles.

Départ manuel 100 feuilles: Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm.



Le magasin grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) offre l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La communication en champ proche (CCP) - Toucher pour apparier permet aux utilisateurs d'apparier leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink de la Série B8100 et de s'y connecter instantanément.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/FINITIONA*



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux, avec l'option agrafage à cheval pour brochures jusqu'à 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition prêt pour les affaires (PA) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition PA ou le module de finition/plieuse-brocheuse PA.



Le module de finition/plieuse-brocheuse PA (en option) sert à créer des brochures avec agrafage à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION SUR LONGUE FEUILLE

La trousse d'alimentation longue feuille (en option) permet d'imprimer jusqu'à 12,6 x 52 po/320 x 1 320 mm.



Bac à décalage double (disponible quand aucun module de finition n'est installé; bac à décalage simple avec modules de finition).



Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils B8145/B8155) combine une empileuse de 500 feuilles avec l'agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 20 lb/75 g/m².

* Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil			
Langues du panneau de commande	allemand, anglais américain, anglais international, arabe, catalan, danois, espagnol international, finnois, français international, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais du Brésil, roumain, russe, suédois, tchèque, turc		
Accessoires			
En option	Magasin grande capacité 3 000 A4/8,5 x 11 po Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Trousse de transport horizontal Module de finition PA (prêt pour les affaires) (trousse de transport horizontal requise) Module de finition/plieuse-brocheuse PA (trousse de transport horizontal requise) avec pli roulé/accordéon pour le module de finition PA ou finition/plieuse-brocheuse PA Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail) Module de finition de bureau intégré (disponible sur les appareils AltaLink B8145, B8155) Module de finition de bureau Module plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau Perforation (2/3, 2/4, suédoise) Module de finition de bureau Trousse de mise en service de carte à puce ² Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau) Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec trousse sans fil double bande Trousse Bluetooth Trousse de mise en service Integrity Control de McAfee® Clavier USB/trousse étagère Trousse de lecteur de carte RFID intégré de Xerox® Trousse de police Unicode Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les compteurs de monnaie et les lecteurs de cartes. Trousse d'alimentation longue feuille (impression de bannières) Disque dur de 500 Go		
Exigences électriques	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Amérique du Nord	Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A		Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : de 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		Tension : de 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil (suite)			
Consommation électrique	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
En marche (moyenne)	115V : 717 watts 230V : 674 watts	115V : 806 watts 230V : 760 watts	115V : 929 watts 230V : 908 watts
Mode Attente	115V : 71 watts 230V : 71 watts	115V : 72 watts 230V : 70,3 watts	115V : 91,1 watts 230V : 79 watts
Mise hors tension automatique/mode Veille	115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115V : 0,67 watts 230V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115V : 0,68 watts 230V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)
Préchauffage (depuis le mode Désactivé)	seulement 85 secondes		
Récupération après mode Veille	seulement 4,5 secondes		
Conditions ambiantes			
Plage de température requise	De 50 à 82 °F/de 10 à 28 °C		
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %		
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement : 63,7/64,2 dB(A) En Veille : 4,0/4,0 dB(A)	En fonctionnement : 65,2/67,3 dB(A) En Veille : 4,3/4,3 dB(A)	En fonctionnement : 70,4 dB(A) En Veille : 4,3 dB(A)
Dimensions et poids			
Configuration de base	Largeur : 24,4 po/620 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 286 lb/129,5 kg		Largeur : 24,4 po/620 mm Profondeur : 31,2 po/793 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 319,2 lb/144,8 kg
Avec module de finition de bureau (avec plieuse-brocheuse)	Largeur : 47,5 po/1 207 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 370,3 lb/168 kg		Largeur : 47,5 po/1 207 mm Profondeur : 31,2 po/793 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 406 lb/184,2 kg
Configuration de base avec module de finition prêt pour les affaires (PA)	Largeur : 55 po/1 395 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 382,3 lb/173,4 kg		Largeur : 55 po/1 395 mm Profondeur : 31,2 po/723 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 415,4 lb/188,4 kg
Configuration de base avec module de finition/plieuse-brocheuse PA	Largeur : 59 po/1 496,3 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 419,7 lb/190,4 kg		Largeur : 59 po/1 496,3 mm Profondeur : 31,2 po/723 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 453,3 lb/205,6 kg
Configuration de base avec module de finition/plieuse-brocheuse PA et module de pli roulé/accordéon	Largeur : 64,3 po/1 632 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 530,6 lb/240,7 kg		Largeur : 64,3 po/1 632 mm Profondeur : 31,2 po/723 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 564,2 lb/255,9 kg
Configuration de base avec module de finition/plieuse-brocheuse PA, module de pli roulé/accordéon et magasin grande capacité	Largeur : 93 po/2 361 mm Profondeur : 28,5 po/723 mm Hauteur : 44,5 po/1 130 mm Poids : 598,8 lb/271,6 kg		Largeur : 93 po/2 361 mm Profondeur : 31,2 po/723 mm Hauteur : 46 po/1 169 mm Poids : 632,8 lb/287 kg
Certification du système/conformité réglementaire			
Homologations	Pour consulter la liste des certifications actualisée, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Gestion des supports	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV)			
Capacité³	130 feuilles		250 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	82 ppm noir et blanc (recto) 141 ipm noir et blanc (recto verso)		135 ppm noir et blanc (recto) 250 ipm noir et blanc (recto verso)
Formats détectés	De 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm		
Grammages	De 16 à 32 lb bond/de 60 à 90 g/m ²		
Départ manuel (standard)			
Capacité³	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm (DPC); En option : Trousse d'alimentation longue feuille (impression de bannières)		
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²		
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais Papier carte épais en continu Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Papier carte léger Papier carte léger en continu Papier carte léger lustré Papier cartes lustré léger en continu Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents		
Magasins 1 et 2 (standard)			
Capacité³	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (DPC) Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)		
Grammages	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 52 à 300 g/m ²		
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Papier carte lustré en continu Papier carte épais Papier carte épais en continu Papier carte épais lustré Papier carte épais lustré en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Papier carte léger Papier carte léger en continu Papier carte léger lustré Papier cartes lustré léger en continu Ordinaire Ordinaire en continu Préimprimé Recyclé Transparents		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Alimentation papier (suite)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Module magasin tandem grande capacité (disponible avec tous les modèles)			
Capacité³	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles		
Formats	8,5 x 11 po/ A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po DGC		
Grammages	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 52 à 256 g/m ²		
Types de supports	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte lustré léger Ordinaire Préimprimé		
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)			
Capacité³	Jusqu' à 60 enveloppes		
Formats	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : De 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm		
Grammages	De 20 à 24 lb bond/ 75 à 90 g/m ²		
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles) :			
Capacité³	3 000 feuilles		
Formats	Formats standard : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,25 po/A4 ou B5 DGC		
Grammages	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 52 à 256 g/m ²		
Capacité totale			
Capacité totale de l'appareil³	Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5 180 feuilles Module magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Finition	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et sont limités à un avec les modules de finition LX et PA)			
Capacité du bac de réception³	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche : jusqu'à 100 feuilles		
Module de finition de bureau intégré (en option avec AltaLink B8145/B8155)			
Capacité du bac de réception³	500 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 8,5 x 11 po/ A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 11 x 17 po/ A3		
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm		
Grammages	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²		
Agrafage	Simple/double positions Agrafage auto : 50 feuilles maximum : 8,5 x 11 po/ A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : 8,5 x 14 po/ 11 x 17 po/ A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)		
Module de finition de bureau (en option)			
Capacité du bac de réception³	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 75 feuilles avec agrafage double (8,5 x 11 po/A4)		
Formats bac de réception	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm		
Grammages	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²		
Agrafage multiposition	50 feuilles maximum : formats A4 / B5 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² couvertures) 30 feuilles maximum : formats 8,5 x 14 po / 11 x 17 po / A3 / B4 B5 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² couvertures)		
Perforation (en option)	Amérique du Nord : Perforation à 2/3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous		
Module de finition de bureau avec finition de brochures (rainure/pli, agrafage à cheval) (en option)			
Capacité du bac supérieur³	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures de 20 lb/80 g/m ² ou moins)		
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC		
Agrafage à cheval	De 2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages De à 24 lb bond/de 60 à 256 g/m ²		
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafage 60 à 105 g/m ²		
Module de finition prêt pour les affaires (PA) en option (trousse de transport horizontale requise)			
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/ A4		
Formats	De 8 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm) pour le bac supérieur De 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po/de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm) pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage		
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²		
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5		
Perforation	Amérique du Nord : Perforation à 2/3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous		
Module de finition/plieuse-brocheuse PA (en option) (trousse de transport horizontale requise)			
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/ 11 x 17 po/ A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/A3		
Formats	De 8 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm) pour le bac supérieur De 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po/de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm) pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage		
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²		
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5		
Perforation	Amérique du Nord : Perforation à 2/3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous		
Module plieuse-brocheuse	Agrafage à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Finition (suite)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Module de pli roulé/accordéon (en option avec le module de finition PA et le module de finition/plieuse-brocheuse PA)			
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié		
Capacité⁴	40 feuilles		
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11 po/A4 DPC seulement Demi-pli accordéon : 11 x 17 po/A3 seulement		
Grammages	De 16 à 24 lb bond (de 64 à 90 g/m ²)		
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé et pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon replié		
Agrafeuse d'appoint (en option) - comprend surface de travail⁷			
Capacité⁴	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise		
Copie	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé)	seulement 4,4 secondes	seulement 3,7 secondes	seulement 3,2 secondes
Côtés (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Quantité	De 1 à 9 999		
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Traitement simultané	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)		
Caractéristiques de copie	Annotations et marquages Bates ^{MC} Authentification d'accès à des services Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/finition de brochures recto verso automatique Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement de bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Réglages de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents		
Assistant de copie® Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® de Xerox® est une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements sur le téléchargement de l'Assistant de copie® de Xerox® gratuit, visitez www.xerox.ca		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Impression	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 2 400 ppp		
Caractéristiques d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Télécopie réseau local (trousse facultative de télécopie requise) Mise en page/filigrane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Très longue feuille/bannière Finition Ajustement en fonction du format Mise en attente de tous les travaux Sélection du support par attribut Jeu échantillon Travail enregistré Impression sécurisée avec suppression différée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres du pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p>		
Impression à partir d'USB	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>		
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>		
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>		
Polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>		
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs finaux, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>		
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de déploiement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, Pharos® et autres.</p>		
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...			
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courriel et numérisation vers Contacts maximum : 5 000 Contacts : prend en charge 1 ou plusieurs destinations Favoris pour accéder rapidement à tous les services pris en charge</p>		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Numérisation	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant une télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux d'impression simultanés).		
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)	135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 250 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)	
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp		
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)		
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3		
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options de feuille de confirmation		
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé		
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur 		
Fonctionnalités de numérisation	Documents multiformats Travail de numérisation en amalgame Aperçu de la numérisation Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de fonds et d'ombres Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bord Réduction/agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)		
Numérisation vers courrier électronique (standard)			
Fonctionnalités de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courriel Numérisation vers courriel chiffré (S/MIME) Signature de courriel (option de cartes à puce requise) Envoi auto à soi-même 		
Répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil		
Numérisation vers (standard)			
Caractéristiques	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers courriel Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ⁹		
Flux de travail de numérisation (en option)			
Logiciel de numérisation	AutoStore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
Applis de numérisation et Galerie d'applis App Gallery de Xerox	Numérisation vers/depuis : Dropbox ^{MC} , Google Drive ^{MC} , Microsoft® OneDrive, Microsoft Office 365 ^{MC} et Box®, appli mobile pour le milieu de travail Xerox®. Consultez la liste complète des applis disponibles dans l'App Gallery de Xerox : xerox.com/AppGallery		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Sécurité	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique ou aux services du périphérique avec Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification avec carte à puce – prise en charge de carte 144k CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) - Chiffrement et authentification sur serveur SMTP pour Numérisation vers un courriel - PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau seulement) - Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque - Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès AS basés sur les justificatifs d'identité réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Surveillance de configuration (surveillance et corrige 29 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Port USB avant 2 - Port USB avant 1 - Port USB arrière 2 - Contrôle d'accès à la réinitialisation du mot de passe - 802.1x - Alertes courriel - Groupes 1, 2 et 3 adresses, mise en service, préférences de groupe de destinataires - Mise en attente de tous les travaux - Réimprimer les travaux enregistrés - Mise en service Numérisation vers boîte aux lettres - Longueur du code secret du télécopieur - Délai d'expiration du système - Afficher/masquer le nom de connexion - Mots de passe PostScript® - Configuration des services à distance des fournitures : Mise en service - Configuration des services à distance des fournitures : Téléchargement de logiciel - Configuration des services à distance des fournitures : Activation des fonctionnalités - Configuration des services à distance des fournitures : Mettre à jour les paramètres de l'appareil - Configuration des services à distance des fournitures : Heure de synchronisation quotidienne - Configuration des services à distance des fournitures : Envoyer automatiquement des informations de diagnostic - Chiffrement FIPS 140-2 - Mises à jour du micrologiciel (mise à niveau du micrologiciel) Activer/désactiver - Mise à niveau programmée - Protocoles SNMP V1/V2 : Activer/désactiver les services - Services de numérisation sur des imprimantes multifonctions - Démarrage à distance de Services de numérisation (TWAIN) sur des imprimantes multifonctions - Gestion des flux de travail de numérisation - PII - Masquer les noms des travaux - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les rapports de comptabilisation réseau - PII - Afficher les noms de travaux masqués dans les journaux d'audit • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Contrôle par liste blanche intégré de McAfee®, Integrity Control de McAfee® (en option) • Désactivation de port incluant les ports USB • Journal d'audit • Masquage des noms des travaux d'impression • Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour le Gestionnaire de sécurité d'entreprise de McAfee LogRhythm und Splunk² • Certification Critères Communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0)⁹ 		
Lecteur de carte RFID intégré de Xerox® (trousse en option)	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Télécopie	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Fonctions Télécopie sur serveur réseau			
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox		
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3		
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)		
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée		
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp		
Fonctions de télécopie Internet			
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de messagerie		
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié		
Envoi/réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG		
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)		
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)		
Conformité	Conformité UIT-T T.37		
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option; installable par le client) – 1 et 2 lignes)			
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3		
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kbit/s. Transmission prenant moins de quatre secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)		
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats		
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché par l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts)		
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/auto Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Délai de réponse automatique		
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement		
Relevés du télécopieur	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion		
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible		
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes		
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives		

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Gestion du périphérique	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, multidiffusion DNS
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de configuration, Surveillance de configuration
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail connecté au réseau, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> Est compatible avec toute imprimante gérée par le protocole SNMP. Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur. Détection automatique du serveur Web CentreWare® de Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils dans l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, suivre et signaler les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans l'ensemble de votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® offre : <ul style="list-style-type: none"> Suivi et dépannage de périphérique Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation Détection automatique du serveur Gestionnaire de périphériques Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Orchestrateur du parc	La fonctionnalité Orchestrateur du parc permet de créer un groupe de périphériques qui partagent des informations entre eux grâce à une connexion sécurisée poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche.
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Types de périphériques Xerox® pour l'environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareil certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Pour en savoir plus : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> État ou contenu des magasins État des fournitures Alertes Panneau de commande à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil, Orchestrateur du parc
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web support.xerox.com
Langues prises en charge	anglais international, allemand, arabe, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol international, finnois, français international, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais du Brésil, russe, suédois
Services distants	
Lecture automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et garantit que les relevés des compteurs sont précis et ponctuels.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR) de Xerox®	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur gère la fonction avec l'interface Web de l'utilisateur ou le panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur peut importer ou exporter des comptes d'utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et les limites des utilisateurs grâce à des fichiers CSV standard.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie par serveur dans toute l'entreprise De nombreuses solutions sont disponibles grâce aux Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour obtenir des renseignements, consultez le site www.xerox.ca Améliorations de la sécurité, grâce au protocole HTTPS. Demande d'authentification des comptes sur un serveur tiers permettant d'accéder à de grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Fournitures	Description	Rendement
Cartouches de toner ⁶	Noir	36 000 pages
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages
Cartouches d'agrafes	Pour le module de finition PA, le module de finition de bureau intégré, le module de finition de bureau LX et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition avec plieuse-brocheuse PA (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition avec plieuse-brocheuse de bureau (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
Agrafes de rechange	Pour le module de finition intégré, le module de finition de bureau, module de finition PA et agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque rechange
SMartKit® de Xerox®		
Cartouche tambour ⁵	1 cartouche par couleur	198 000 pages
Contenant de récupération de toner sans filtre d'aspiration ⁶	1 cartouche (AltaLink B8145/8155)	121 000 pages
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration ⁶	1 cartouche (AltaLink B8170)	121 000 pages

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois d'utilisation. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Non disponible dans toutes les régions.

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁴ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO / IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, notamment la couverture de la zone d'image, le contenu de l'image, la taille du support, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et le jeu de qualité d'image -points.

⁵ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.

⁶ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁷ Vendu séparément dans certaines régions.

⁸ Disponible après le lancement au moyen d'une mise à jour logicielle.

⁹ En cours d'évaluation; certification prévue au 4^e trimestre 2020.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour en savoir plus : www.xerox.ca/gwa.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/bureau.

© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® and AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, SmartKit® et SuppliesAssistant® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Mopria est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. Les informations présentées dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.
5/20 PNO4017 AB85S-03QA BR29565

xerox™