

Imprimante AltaLink® de Xerox®

Imprimantes multifonctions couleur

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Les imprimantes multifonctions couleur AltaLink® série C8100 sont conçues avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

Spécification du système	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vitesse					
Couleur/noir et blanc	Jusqu'à 30/30 ppm	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 45/45 ppm	Jusqu'à 55/55 ppm	Jusqu'à 70/70 ppm
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / processeur / mémoire	Disque SSD de 128 Go minimum / en option : Disque dur de 500 Go / processeur Intel® Atom™ Quad Core de 1.91 GHz / mémoire système de 4 Go (AltaLink C8170 : mémoire système de 8 Go)				
Connectivité	10/100/1000 Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, trousse sans fil double bande passante, connexion en communication en champ proche, Bluetooth (iBeacon)				
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, Fleet Orchestrator, surveillance de configuration				
Contrôleur en option	Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery®				
Copie et impression					
Résolution Copie et impression	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp				
Temps de sortie de la première impression (vitesse)	5,7 secondes couleur/4,2 secondes noir et blanc		4,9 secondes couleur/3,8 secondes noir et blanc	4,5 secondes couleur/3,2 secondes noir et blanc	3,8 secondes couleur/3,0 secondes noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (vitesse) (à partir de la glace d'exposition/état de préchauffage)	6,1 secondes couleur/4,5 secondes noir et blanc		5,5 secondes couleur/4,4 secondes noir et blanc	4,7 secondes couleur/3,7 secondes noir et blanc	4,0 secondes couleur/3,2 secondes noir et blanc
Langage de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Fonctions d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, One Drive et Google Drive), réglages Earth Smart du pilote de d'impression Xerox®, identification des travaux, mise en page de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux, impression sur longue feuille (bannière), File d'attente intelligente, impression sur autre support				
Compatibilité mobile et infonuagique					
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC); en option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Impression mobile	AirPrint®, Mopria®, Service d'impression de Xerox® (Android), Impression Google Cloud, @PrintByXerox; en option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Numérisation mobile	AirPrint; en option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)				
Applications mobiles et Xerox® App Gallery	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui peuvent traduire, corriger et, autoriser la signature électronique, personnaliser l'impression, convertir, acheminer, collaborer et communiquer. Rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur d'activité ou par flux de travail. Logiciels et services : Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions)				
Suite Xerox® pour le milieu de travail et Solution infonuagique de Xerox® pour le milieu de travail	En option La suite de Xerox® pour le milieu de travail est un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies pour contrôler efficacement le parc d'impression tout en offrant aux employés la productivité et la mobilité grâce à un ensemble de flux de travail robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur (Suite pour le milieu de travail) sur place ou en mode infonuagique (Workplace Cloud).				

Imprimantes multifonctions couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Numérisation	
Fonctionnalités standard	Destinations : Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Scanner vers référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) ⁸ , destinations HTTP, HTTPS, SFTP; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Aperçu de la numérisation, Numérisation vers répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers dossier, Applis 1 touche, Prise en charge TWAIN
Fonctionnalités en option	Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, autres solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox sur le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Télécopieur	
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, Trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie
Fonctionnalités en option	Télécopie en libre-service en option (options à une ou deux lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel ou partage SMB)
Sécurité	
Fonctionnalités standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et e-mail crypté, liste blanche Contrôle intégré McAfee®, vérification du micrologiciel, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Gestionnaire de sécurité d'entreprise McAfee®, LogRhythm SIEM Splunk SIEM®, authentification réseau, SNMPv3, code d'authentification de message haché SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité utilisant ECDSA, Certificat auto-signé automatique, intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), réponse automatique aux menaces via l'intégration McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2. Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration, TPM, Lecteur de stockage crypté Trusted Boot (AES 256 bits, FIPS 140-2), cryptage de niveau travail via HTTPS et pilotes, courrier électronique signé Évaluation en cours pour la certification des critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée
Fonctionnalités en option	Contrôle d'intégrité McAfee®, trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET) ² , lecteur de carte RFID intégré de Xerox®, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d'image, solution de gestion d'impression/Suite pour le milieu de travail de Xerox® et sécurité du contenu; pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctionnalités standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service de la comptabilisation en réseau
Fonctionnalités en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilité réseau disponibles auprès de divers partenaires d'innovation de Xerox. Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox®; pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Caractéristiques et accessoires

Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage

permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso à jusqu'à 270 impressions par minute.



ALIMENTATION¹

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats de support jusqu'à 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les supports jusqu'à 12 x 18 po/SRA3.



La trousse pour enveloppes (en option; remplace le magasin 1) : accepte sans problème jusqu'à 60 enveloppes.



La configuration de bac tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3,140 feuilles de papier.

Configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Départ manuel

Jusqu'à 100 feuilles; Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po; à 12,6 x 52 po / 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm



Magasin grande capacité

(en option) : contient 3 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, ce qui augmente la capacité de support maximale à 6 140 feuilles.



IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Trousse d'alimentation de feuilles longues (en option) permet d'imprimer des supports jusqu'à 320 x 1,320 mm / 12,6 po x 52 po.



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de 10,1 pouces, semblable à une tablette, personnalisable, vous permet d'effectuer des tâches en quelques clics. Essayez-le sur <https://www.xerox.com/AltaLink8100UI>.

TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox® (en option) : fournit l'authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La Communication en champ proche (CCP) Toucher pour appairer : permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink® C8000 et de s'y connecter rapidement.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il économise l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

MODULES DE RÉCEPTION/FINITION¹



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux et l'agrafage piqûre à cheval de brochures en option qui permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Module de finition Business Ready (BR) (en option) : offre des fonctions de finition avancées à un excellent rapport qualité/prix.



Unité de pliage C/Z, pliage en Z et demi-pli en Z ajoute la capacité de pliage en C et en Z et le demi-pli en Z au module de finition BR ou au module de finition BR avec plieuse-brocheuse.



Module de finition BR avec plieuse-brocheuse (en option) offre la possibilité de créer des brochures avec piqûre à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé; bac à décalage unique avec modules de finition).



Module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8130/C8135) : offre une empileuse de 500 feuilles et un agrafage à une position de 50 feuilles.



Agrafeuse d'appoint (en option) : permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles de support de 20 lb. / 75 g/m².

¹ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/ 75 g/m² et varient en fonction du grammage du support.

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Fiche technique de l'appareil					
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	<p>Magasin grande capacité : 3000 feuilles A4/Letter Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) Trousse de transport horizontal Module de finition BR (exige la trousse de transport horizontal) Module de finition BR avec plieuse-brocheuse (Trousse de transport horizontal requise) (en option avec C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Module de pliage roulé/accordéon pour le module de finition BR ou le module de finition BR avec plieuse-brocheuse Agrafeuse d'appoint (comprend surface de travail) Module de finition de bureau intégré (disponible avec les appareils C8130, C8135, C8145, C8155) Module de finition de bureau Plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau Perforateur (2/3, 2/4, perforation suédoise) Trousse de mise en service de carte à puce du module de finition² Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery Télécopieur en libre service (options à une ou deux lignes, télécopie en réseau local incluse) Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec trousse sans fil double bande passante Trousse Bluetooth Trousse d'activation Contrôle d'intégrité McAfee® Clavier USB/Trousse de fixation Trousse de lecteur de carte RFID intégré de Xerox® Trousse de polices Unicode Interface d'appareil étranger (également appelée « Auxiliary Access Device »), conçue pour les périphériques d'accès auxiliaires tiers, tels que les distributeurs de monnaie et les lecteurs de cartes. Trousse d'alimentation de feuilles longues (impression de bannières) Disque dur de 500 Go</p>				
Spécifications électriques	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : 110-127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220-240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Spécifications du périphérique (suite)					
Consommation électrique	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Marche (moyenne)	115 V : 576 watts 230 V : 586 watts	115 V : 600,3 watts 230 V : 595,8 watts	115 V : 717 watts 230 V : 674 watts	115 V : 806 watts 230 V : 760 watts	115 V : 929 watts 230 V : 908 watts
Mode attente	115 V : 67 watts 230 V : 71 watts	115 V : 64 watts 230 V : 70 watts	115 V : 71 watts 230 V : 71 watts	115 V : 72 watts 230 V : 70,3 watts	115 V : 91,1 watts 230 V : 79 watts
Mise hors tension/mode veille automatique	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,72 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)	115 V : 0,68 watts 230 V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 0 minutes)
Préchauffage (depuis le mode Désactivé)	aussi rapide que 85 secondes				
Récupération après mode veille	aussi rapide que 4,5 secondes				
Conditions ambiantes					
Plage de température requise	De 50 à 82 °F/de 10 à 28 °C				
Humidité relative	De 15 % à 85 %				
Niveaux de puissance acoustique	En fonction : 63,7 / 64,2 dB(A) En veille : 4,0 / 4,0 dB(A)		En fonction : 65,2 / 67,3 dB(A) En veille : 4,3 / 4,3 dB(A)		En fonction : 70,4 dB(A) En veille : 4,3 dB(A)
Dimensions et poids					
Configuration de base	Largeur : 24,4 po / 620 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 316 lb / 143,1 kg				Largeur : 24,4 po / 620 mm Profondeur : 31,2 po / 793 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 352,1 lb / 159,7 kg
Avec module de finition de bureau intégré (C8130, C8135, C8145, C8155)	Largeur : 32,2 po / 819 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,55 po / 1 130 mm Poids : 340 lb / 154,2 kg				S. O.
avec module de finition de bureau (avec préparateur de cahiers)	Largeur : 47,5 po / 1 207 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 402,3 lb / 182,5 kg				Largeur : 47,5 po / 1 207 mm Profondeur : 31,2 po / 793 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 439 lb / 199 kg
Configuration de base avec module finition prêt pour les affaires (PA)	Largeur : 55 po / 1 395 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 412,3 lb / 187 kg				Largeur : 55 po / 1 395 mm Profondeur : 31,2 po / 723 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 448,4 lb / 203,4 kg
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures	Largeur : 59 po / 1 496,3 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 449,7 lb / 204 kg				Largeur : 59 po / 1 496,3 mm Profondeur : 31,2 po / 723 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 486,3 lb / 220,6 kg
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures et module de pliage roulé/ accordéon	Largeur : 64,3 po / 1 632 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 560,6 lb / 254,3 kg				Largeur : 64,3 po / 1 632 mm Profondeur : 31,2 po / 723 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 597,2 lb / 270,9 kg
Configuration de base avec module de finition PA avec finition de brochures, module de pliage roulé/ accordéon et magasin grande capacité	Largeur : 93 po / 2 361 mm Profondeur : 28,5 po / 723 mm Hauteur : 44,5 po / 1 130 mm Poids : 628,8 lb / 285,2 kg				Largeur : 93 po / 2 361 mm Profondeur : 31,2 po / 723 mm Hauteur : 46 po / 1 169 mm Poids : 665,8 lb / 302 kg
Certification du système / conformité réglementaire					
Homologations	Pour consulter la toute dernière liste de certifications, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Gestion du papier	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV)					
Capacité³	130 feuilles				250 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	Jusqu'à 82 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 141 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso)				Jusqu'à 135 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 270 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso)
Formats de support détectés	3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po / 85 x 125 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	De 16 à 32 lb bond / de 60 à 90 g/m ²				
Départ manuel (standard)					
Capacité³	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : De 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po / de 89 x 98 mm à 320 x 1320 mm (SEF) En option : Trousse d'alimentation de feuilles longues (impression de bannières)				
Grammages	16 lb. bond à 110 lb. couverture / 52 à 200 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Support carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes En-tête Léger Support carte fin Support carte fin en continu Support carte brillant léger Support carte brillant léger en continu Standard Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents				
Magasins 1 et 2 (standard)					
Capacité³	520 feuilles chacun				
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : De 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2 : Formats personnalisés : De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/ de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)				
Grammages	16 lb. bond à 110 lb. couverture / 52 à 200 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes En-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Support carte brillant léger Support carte brillant léger en continu Standard Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Gestion du papier (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8130/C8135)					
Capacité³	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles				
Formats	Magasins 3 et 4 : De 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/ de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)				
Grammages	16 lb. bond à 110 lb. couverture / 52 à 300 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforation Étiquettes En-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Support carte brillant léger Support carte brillant léger en continu Standard Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents				
Magasin en tandem grande capacité (en option avec tous les modèles)					
Capacité³	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles				
Formats	8,5 x 11 po/ A4, JIS B5, 7,25 x 10,5 po DGC				
Grammages	16 lb. bond à 110 lb. couverture / 52 à 300 g/m ²				
Types de supports	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Support carte brillant léger Standard Préimprimé				
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)					
Capacité³	Jusqu'à 60 enveloppes				
Formats	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po / 98 x 148 mm à 162 x 241 mm				
Grammages	bond 20 à 24 lb/ 75 à 90 g/m ²				
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles)					
Capacité³	3 000 feuilles				
Formats	Formats standards : 8,5 x 11 po ou 7,25 x 10,5 po/ A4 ou B5 DGC				
Grammages	16 lb bond à 110 lb. couverture/ 52 à 300 g/m ²				
Capacité totale					
Capacité totale du périphérique³	Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5 180 feuilles Module magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasin tandem grande capacité avec magasin grande capacité 6 140 feuilles				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Finition	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition de bureau intégré et il n'y en a qu'un seul avec les modules de finition de bureau et BR)					
Capacité du bac de réception³	Bac à décalage double : Jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face vers le haut du côté gauche : Jusqu'à 100 feuilles				
Module de finition de bureau intégré (en option avec l'imprimante AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacité du bac de réception³	500 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 8,5 x 11 po/ A4 ou 250 feuilles 20 lb bond/ 80 g/m ² – 11 x 17 po/ A3				
Formats	3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po / 89 x 98 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²				
Agrafage	Position simple/double Agrafage auto : 50 feuilles maximum : 8,5 x 11 po/ A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : Legal (8,5 x 14 po) / Tabloid (11 x 17 po) / A3 / B4 (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)				
Module de finition de bureau (en option)					
Capacité du bac de réception³	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/ A4)				
Dimensions du bac de réception	8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po / 210 x 182 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 52 à 300 g/m ²				
Agrafage multiposition	50 feuilles maximum : formats 8,5 x 11 po / A4 / B5 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² couvertures) 30 feuilles maximum : formats 8,5 x 14 po / 11 x 17 po / A3 / B4 (inférieur à 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² couvertures)				
Perforation (en option)	Amérique du Nord : Perforation 2 et 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Pliuse-brocheuse pour module de finition de bureau (rainure/pli, agrafage avec piqûre à cheval) (en option)					
Capacité du bac supérieur³	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m ² ou moins)				
Formats	8,5 x 11 po/ A4 DPC, 8,5 x 14 po/ B4 DPC, 11 x 17 po/ A3 DPC				
Agrafage piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages 16 à 67 lb bond/ 60 à 256 g/m ²				
Rainure/pli	1 à 15 feuilles/sans agrafage 18 lb. bond à 28 lb. bond / 60 à 105 g/m ²				
Module de finition BR en option (Trousse de transport horizontal requise)					
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception de feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/ A4				
Formats	de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm pour le bac supérieur 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po / 182 x 203 mm à 320 x 488 mm pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ de B5 à A3 pour agrafage				
Poids	16 lb bond à 110 lb couverture/ 52 à 300 g/m ²				
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – prise en charge 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation 2 et 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition BR avec finition de brochures en option (Trousse de transport horizontal requise)					
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/ 11 x 17 po/ A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés de 8,5 x 11 po/ A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de 11 x 17 po/ A3				
Formats	de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm pour le bac supérieur 7,25 x 10,5 po à 12,6 x 19 po / 182 x 203 mm à 320 x 488 mm pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ de B5 à A3 pour agrafage				
Poids	16 lb bond à 110 lb couverture/ 52 à 300 g/m ²				
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – prise en charge 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation 2 et 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Finition (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module de pliage roulé/accordéon (en option avec le module de finition PA et le module de finition PA avec finition de brochures)					
Types	Pli roulé, pli accordéon et pli accordéon replié				
Capacité⁴	40 feuilles				
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11 po/ A4 DPC seulement Pli accordéon replié : Tabloïd – 11 x 17 po/ A3 uniquement				
Poids	bond 16 à 24 lb/ 64 à 90 g/m ²				
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé et pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon replié				
Agrafeuse d'appoint (en option – comprend surface de travail)					
Capacité⁴	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Délai de sortie de la première impression (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé)	Aussi rapide que 6,1 secondes Aussi rapide que 4,5 secondes		Aussi rapide que 5,5 secondes Aussi rapide que 4,4 secondes	Aussi rapide que 4,7 secondes Aussi rapide que 3,7 secondes	Aussi rapide que 4,0 secondes Aussi rapide que 3,2 secondes
Côtés (entrée :sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	De 1 à 9 999				
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/finition de brochures recto verso automatique Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierge) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas intuitifs) Reproduction de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Transparents				
Assistant de copie® de Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® de Xerox® est une solution de rechange sur PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger gratuitement l'Assistant de copie de Xerox®, visitez xerox.ca				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Impression	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Résolution (jusqu'à)	1200 x 2400 ppp				
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couverture</p> <p>Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur</p> <p>Options d'image (Économie de toner, résolution (Standard, améliorée, élevée)</p> <p>Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie réseau local (Trousse facultative de télécopie requise)</p> <p>Mise en page / Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page de brochures</p> <p>Feuille longue / Bannière</p> <p>Finition</p> <p>Ajustement en fonction du format du support</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection du papier par jeu d'échantillons d'attribut</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome)</p> <p>Impression protégée avec suppression temporisée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)</p> <p>Enregistrement et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (paramètres « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et identifiant d'impression sur le document, jeux d'échantillons intelligents, mise en suspens de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Impression à partir de référentiels en mode infonuagique (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p>				
Impression à partir d'un port USB	<p>Permet l'impression en libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant</p> <p>Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur par le biais du port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, réseau Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Capacités sur le plan des polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
Pilote d'impression Global® de Xerox®	<p>Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques® depuis un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, ce qui leur évite d'avoir à appeler le Centre d'assistance et permet de simplifier la gestion des services d'impression.</p>				
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables des TI peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs des TI n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>				
Répertoire d'adresses unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...					
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : Prend en charge 1 destination ou plus</p> <p>Favoris pour un accès rapide à tous les services pris en charge</p>				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Numérisation	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés)				
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	Jusqu'à 82 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 141 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso)				Jusqu'à 135 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto) Jusqu'à 270 pages par minute - noir et blanc et couleur (recto verso)
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de bits	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3				
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation				
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé				
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par modèle de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un modèle – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres configurations • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur pour la saisie de données variables 				
Caractéristiques de numérisation	Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Aperçu de la numérisation Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bords Réduction/agrandissement Touches de numérisation en un seul clic (jusqu'à 10)				
Numérisation vers courrier électronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de feuille de confirmation de serveur Web intégré • Numérisation vers courriel (crypté S/MIME) • Signature de courriel (option de cartes à puce requise) • Envoi auto à soi-même 				
Accès au répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), Carnet d'adresses de l'appareil				
Numérisation vers (standard)					
Caractéristiques	Numérisation vers USB Numérisation vers un dossier réseau (via FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers répertoire personnel Numérisation vers un dossier réseau (via FTP/HTTP/HTTPS sécurisé) Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers boîte aux lettres Impression à partir de référentiels en mode infonuagique (Dropbox, One Drive et Google Drive) ⁸				
Numérisation de flux de travaux (en option)					
Logiciel de numérisation	AutoStore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et Appli Xerox App Gallery	Numérisation vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery : xerox.com/AppGallery				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Sécurité	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008) <ul style="list-style-type: none"> - Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce - prise en charge des cartes CAC/PIV 144k (clé de certificat 2048 bits) / .NET - Données sécurisées - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification par carte à puce) - Cryptage et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courriel - PDF crypté / protégé par mot de passe (avec les modèles de numérisation de courrier électronique et réseau uniquement) - Impression sécurisée (jusqu'à 10 chiffres PIN ou authentification réseau) - Écrasement immédiat d'image / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), inclut l'assainissement de la zone inutilisée du disque - Cryptage de disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Accès administrateur système basé sur les informations d'identification réseau - Autorisation par utilisateur par service - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (par exemple, accès couleur ou restrictions temporelles) dans le pilote d'impression - Accès réseau sécurisé • Surveillance de configuration (surveillance et correction de 29 paramètres de sécurité) : <ul style="list-style-type: none"> - Port USB avant 2 - Port USB arrière 1 - Port USB arrière 2 - Contrôle d'accès de réinitialisation de mot de passe - 802.1x - Alertes par courriel - adresses des groupes 1, 2 et 3, activation, préférences du groupe de destinataires - Suspendre tous les travaux - Réimprimer les travaux enregistrés - Activation de la numérisation vers boîte aux lettres - Longueur du code de télécopie - Délai d'attente du système - Afficher/Masquer le nom de connexion - Mots de passe PostScript® - Configuration des services distants / Consommables : Activation - Configuration des services à distance Fournitures / Consommables : Téléchargement de logiciels - Configuration des services à distance Fournitures / Consommables : Activation des fonctionnalités - Configuration des services à distance Fournitures / Consommables : Mise à jour des paramètres du périphérique - Configuration des services à distance Fournitures / Consommables : Heure de synchronisation quotidienne - Configuration des services à distance Fournitures / Consommables : Envoi automatique des informations de diagnostic - cryptage FIPS 140-2 - mises à jour du micrologiciel (mise à niveau du micrologiciel) Activer/Désactiver - mise à niveau planifiée - protocoles SNMP V1/V2 : Activer/désactiver les services - Services de numérisation sur les imprimantes multifonctions - Démarrage à distance (TWAIN) Services de numérisation sur les imprimantes multifonctions - Gestion du flux de numérisation - PII - Masquer les noms des travaux - PII - Afficher les noms des travaux masqués dans les rapports de comptabilité réseau - PII - Afficher les noms des travaux masqués dans les journaux de vérification • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (liste blanche), McAfee® Integrity Control (en option) • Désactivation des ports, y compris les ports USB • Journal de vérification • Masquer les noms des travaux d'impression • Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Prise en charge de la gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM) pour McAfee Enterprise Security Manager LogRhythm et Splunk® • Certification Critères communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de protection HD pour appareils produisant des copies papier v1.0 (HCD-PP v1.0)⁹ 				
Lecteur de carte RFID intégré de Xerox® (Trousse en option)	Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Télécopieur	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Fonctions de serveur de télécopieur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox				
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po/A3				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/ A3) Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée				
Résolution de transmission	Élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié				
Envoi/réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (installables par le client – 1 et 2 lignes)					
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3				
Vitesse/modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/s Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)				
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/G3, JBIG/G3				
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies transmises État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, Travail en amalgame, Rediffusion automatique à partir de la mémoire (favoris) Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts)				
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage ou non Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Timbre horodateur de réception Délai automatique de la réponse				
Retransmission de télécopie	Transfert vers courriel ou SMB Transfert sur réception seulement				
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, rapport Rapport de diffusion				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible				
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes				
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives				

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Gestion de l'appareil	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, multidiffusion DNS
Soutien à la gestion	SNMP version 1. SNMP version 2c et version 3 SNMP sur TCP/IP et accès IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Configuration Orchestrator, surveillance de configuration
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. • Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel. • Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et plus récent. • Serveur Gestionnaire de périphériques CentreWare® de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le gestionnaire de périphériques Xerox® fournit : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphériques • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Fleet Orchestrator	La fonction Fleet Orchestrator permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers 1-Touch App.
NDPS/NEPS de Novell	Appli de passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. En tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et dans les pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Code à barres Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes • Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil, Fleet Orchestrator
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Support	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web support.xerox.com
Langues prises en charge	anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais (Brésil), suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs® (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation des périphériques Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
Rapprovisionnement automatique des consommables (ASR) de Xerox®	Commande automatiquement les consommables pour les dispositifs de réception de Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de consommables.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (de série)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateurs (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca • Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery® (en option)	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache 2M
Mémoire (SSE)	2 Go
Disque système	Disque dur de 500 Go
Langage de description de page (PDL)	PostScript v 3020
Caractéristiques	<p>Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client)</p> <p>Pilotes Fiery pour Mac et Windows</p> <p>Aperçu du travail</p> <p>Préréglages des travaux</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Opérations de mise en file-RIP-Impression simultanées</p> <p>Impression recto verso automatique</p> <p>N en 1</p> <p>Filigranes</p> <p>Étalonnage</p> <p>Couleurs PANTONE® activées</p> <p>Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation</p> <p>Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés</p> <p>Plieuse-brocheuse – Assistant de création de livret pour créer des livrets</p> <p>Prise en charge standard des bannières longues feuilles</p> <p>Impression à partir d'une clé USB</p> <p>Effacement sécurisé</p> <p>Encodage des informations essentielles</p> <p>Impression sécurisée</p> <p>Authentification utilisateur</p> <p>Contrôles d'accès</p> <p>Sécurité PostScript</p> <p>Blocage de ports</p> <p>Filtrage IP</p> <p>Mises à jour de logiciels signées numériquement</p> <p>API Fiery</p> <p>S'intègre aux logiciels courants de comptabilité analytique, aux applications Comptabilisation standard Xerox, Xerox App Gallery et bien plus encore</p>
Connectivité	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
En option	Pack d'options Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Dossiers dynamiques, Imprimantes virtuelles), Dossiers dynamiques/Imprimantes virtuelles Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-2000 EFI, commutateur réseau pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

Imprimante multifonction couleur AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 de Xerox®

Fournitures	Description	Rendement
Cartouches de toner⁶	Noir Cyan Magenta Jaune	28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition PA, le module de finition de bureau intégré, le module de finition de bureau et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition PA avec préparateur de cahiers (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition de bureau (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
Agrafes de rechange	Pour le module de finition intégré, le module de finition de bureau, le module de finition BR et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	Recharge de 5 000
Filtre du ventilateur	1 ensemble (AltaLink C8170)	500 000 pages
Trousse Xerox® Smart Kit®		
Cartouche de tambour⁵	1 cartouche par couleur	180 000 pages
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration⁶	1 cartouche (AltaLink C8130/35/45/55)	69 000 pages
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration⁶	1 ensemble (AltaLink C8170)	69 000 pages

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Non disponible dans toutes les régions.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO / IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, notamment la couverture de la zone d'image, le contenu de l'image, la taille du support, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et le jeu de qualité d'image -points.

⁵ Vendu séparément dans certaines régions

⁶ Nombre de pages moyen standard. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement de toner peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la couverture de zone d'image, le contenu des images, le format du support, l'orientation du support, le mode de fonctionnement, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et les points de consigne de qualité d'image.

⁷ Vendu(s) séparément dans certaines régions.

⁸ Disponible après le lancement via la mise à jour du logiciel.

⁹ En cours d'évaluation; certification attendue au 4e trimestre 2020.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/gwa.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter via le site www.xerox.ca/bureau.